

MS205

Pneumatik-Zubehör



MS205-1 Fußpedale

2 pneumatische Fußventile, Schläuche, Fittings

Nicht rastend: Die Backen öffnen sobald das Pedal gedrückt wird und schließen, wenn der Fuß von dem Pedal genommen wird.

Lieferumfang: 1 Paar Pedale inkl. Schläuche und Anschlussstücke




MS205-2 Fußpedale

2 pneumatische Fußventile, Schläuche, Fittings

Mit Rastfunktion: Das Pedal hat einen zusätzlichen Rasthebel, der beim Betätigen mit gedrückt werden kann. Wird er mitgedrückt, rastet das Pedal ein und die Spannbacken bleiben geöffnet, auch wenn der Fuß vom Pedal genommen wird. Erneutes Betätigen des Pedals löst die Rastung, und die Backen schließen wieder, wenn der Fuß vom Pedal genommen wird.

Lieferumfang: 1 Paar Pedale inkl. Schläuche und Anschlussstücke



MS205-PR16bar Druckregleraufbau

Optional für MS205-1 und MS205-2

Zum Einstellen des Luftdrucks: 1-16 bar



MS205-4-1/8" Handventile

2 pneumatische Handventile mit Anschluss 1/8"

Mit Rastfunktion: Direkter Anschluss am Spannzeug, 3/2 Wegeventil

Lieferumfang: 2 Handschalter inkl. Schläuche und Anschlussstücke.

Bei gleichzeitiger Bestellung eines Spannzeugs werden die Handventile an das Spannzeug montiert.



MS205-3 Handventile

2 pneumatische Handventile, Schläuche, Fittings.

Mit Rastfunktion: Kipphebel mit 2 Positionen: Einmal ziehen die Backen schließen – einmal zurück drücken die Backen öffnen.

Lieferumfang: 1 Einheit inkl. Schläuche und Anschlussstücke



MS216 Leiser Kompressor für Labore, ölgeschmiert mit Filterdruckregler

Max. Druck: 16 bar; 230V / 50HZ; Lautstärke: 38 dB(A)

Motor: 0,13kW; Ansaugleistung 17 l/min, Behältervolumen 3,5 l

Abmessungen: 340x290x340mm (L x W x H); Gewicht: 18kg